

Soluciones **CONCRETAS**



EcoPerm
HOLCIM

Solución de pavimentos de concreto permeable que permite la infiltración de aguas pluviales y minimiza el costo y mantenimiento a largo plazo para la gestión de aguas de lluvia en calles, estacionamientos y caminos.

 **Holcim**



Estacionamientos



Ciclovías



Alrededores de piscinas

Ventajas

- Minimiza el impacto ambiental sobre el ciclo natural del agua.
- Ofrece un sistema de recarga natural de los mantos freáticos en entornos urbanos.
- Menor contaminación del agua pluvial ya que actúa como un filtro natural.
- Acabados estéticos con apariencia homogénea y limpia.
- Reducción de costos debido a una menor necesidad de construir infraestructura de drenaje pluvial.
- Superficie sólida y sin pérdida de agregado en la superficie.
- Pavimentos más seguros debido a la reducción de encharcamientos.
- Superficies rugosas que evitan el riesgo de deslizamiento o caídas
- Menor riesgo de inundación repentina.

Recomendaciones

- Indicar claramente en su pedido las características del concreto que requiere.
- Es muy importante observar prácticas constructivas adecuadas para la colocación, compactación y acabado del concreto.
- Para mejores resultados contactar a su Asesor Técnico local del Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC).
- Póngase en contacto con su gestor de ventas para estudiar su proyecto de manera personalizada.

Características

- **Colocación:** tiro directo.
- **Tamaño Máximo del Agregado (TMA):** 10 a 12 mm.
- **Revenimiento:** 0 cm.
- **Masa unitaria:** $1,500 \leq MU \leq 1,900$ kg/m³.
- **Edad de garantía:** 28 días.
- **Resistencia a flexión:** $20 \leq MR \leq 30$ kg/cm².
- **Permeabilidad:** 200 a 1,000 l/m²/min.
- **Porosidad (factor de vacíos):** 20% a 25%.

Si tu proyecto esta buscando una certificación LEED®* este producto puede contribuir hasta en 5 créditos.

*LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) del USGBC (United States Green Building Council) Versión 3

Servicio Técnico:

Interior de la República: 01 800 714 2272
Zona Metropolitana, Ciudad de México: 5724 0144
www.holcim.com.mx
www.solucionesconcretas.com.mx

Av. Prolongación Vasco de Quiroga 4800,
Torre II Oficina 101 Piso 1, Colonia Lomas de Santa Fe,
C.P. 05300, Delegación Cuajimalpa.

Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas en nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC), de acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim. Para obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.